

HASSAS TERAZİLER

Hassas terazi PM C32



Mükemmel tekrarlanabilirlik

PM teraziler belirlenen kapasitelerde en yüksek hassasiyeti sağlayacak özelliklerde olup, bu cihazlar 15 kg kapasite için 0,01g ve 50kg kapasite için 0,1g taksimata sahiptir.

Yüksek kaliteli tasarım

ABS termoplastic polimer kutusu ve paslanmaz çelik tartım kefi, tartım hücrelerini ve elektroniklerini toz, su, kimyasal maddelere ve hasarlara karşı etkin bir şekilde korur.

Çalışma optimizasyonu

Büyük tartım kefi çoklu reçete bileşeninin tartım yada dozajı için, tek terazi ve tek tartım kabı kullanılmasına imkan verir. Laboratuvarında yada üretim sahasında, farklı amaçlarla tek bir cihazın kullanımı maliyeti düşürür ve performansı artırır.

Geniş fonksiyon ve uygulamalar yelpazesi

PM serisi teraziler fonksiyonel olarak geliştirilmiş birçok ileri tartım uygulamaları sağlar. Yararlı fonksiyon yelpazesi ile konforlu olarak kullanılır.



Parça sayma



Dozajlama



Kontrol tartımı



Toplam alma



Yüzde ayarı



İstatistikler



Dinamik tartım



Newton birimli ölçüm



Altın kancalı tartım



Tepe tutma



Yoğunluk tayini



Haberleşme bağlantıları

Bağlantılar:

- 2xRS 232
- USB-A
- USB-B
- WiFi (opsiyonel)



Extra fonksiyon tuşları

Terazisi veri tabanı ve fonksiyonlara kolayca erişim sağlayan 2 buton içerir. Bunun dışında her modu farklı operasyonlara uyarlanabilir 4 adet F1-F4 programlanabilir fonksiyon tuşuyla donatılmıştır.



Enformasyon bilgi satırları

Ekranı ürün adı, operatör adı veya tara değeri gibi veriler ile ilave mesajların gösterimine izin verir. Mevcut çalışma modu, bilgisayar bağlantısı, akü şarjı, servis veya terazi fonksiyonları gibi konularda resimli diyagramlardan bilgi verir.

Aksesuarlar

ACLASS PP7 Thermal yazıcı

TMU220D Nokta vuruşlu yazıcı

Dara alma veya yazdırma için ayak butonu (R,X2, 3Y,4Y Serisi)

Ücretsiz PC yazılımı

Harici batarya (R, X2, XA, 3Y, 4Y Serisi)

PC-Printer haberleşme kablosu

Şeffaf plastik koruyucu kılıf (WLC, R, X2, 3Y, 4Y Serisi)

Barkod okuyucu

Harici gösterge (WD-4, WD-5, WD-6)

Teknik Bilgi:

	PM 10.C32 M	PM 15.C32 -	PM 25.C32 M	PM 35.C32 M	PM 50.C32 M	PM 60.05.C32 -	PM 60.1.C32 -
Maksimum kapasite	10 kg	15 kg	25 kg	35 kg	50 kg	60 kg	60 kg
Ön yükleme	1 kg	1,5 kg	2,5 kg	3,5 kg	5 kg	-	-
Minimum yük	0,5 g	0,5 g	5 g	5 g	5 g	-	-
Taksimat	0,01 g	0,01 g	0,1 g	0,1 g	0,1 g	0,5 g	1 g
Dara bölgesi	-10 kg	-15 kg	-25 kg	-35 kg	-50 kg	-60 kg	-60 kg
Tekrarlanabilirlik (Maks)	0,01 g	0,015 g	0,1 g	0,1 g	0,15 g	0,4 g	0,8 g
Tekrarlanabilirlik (5% Maks)	0,004 g	0,004 g	0,04 g	0,04 g	0,04 g	-	-
Doğrusallık	± 0,03 g	± 0,03 g	±0,3 g	± 0,3 g	± 0,3 g	± 1,5 g	± 3 g
Hassasiyet sıcaklık kayması	2 ppm/°C sıcaklık +15 °C ~ +35 °C						
Minimum ağırlık (USP)	8,2 g		82 g	82 g		500 g	1600 g
Minimum ağırlık (U=1%,k=2)	0,82 g		8,2 g	8,2 g		50 g	160 g
Kararlılık süresi	3 s						
Ayar / kalibrasyon	dahili (otomatik)						
Kefe ebadı	200 × 185 mm		347 × 259 mm			500 × 400 mm	
Kefe tipi	ızgaralı kefe		standart kefe				
Çalışma sıcaklığı	+10° ~ +40 °C						
Terminal model	PUE C32 terminal						
Ekran tipi	5" renkli grafik ekran						
Arayüz	1×USB-A, 1×USB-B, 2×RS 232, 1×Ethernet, 1×WiFi						
Güç kaynağı	12 ~ 16 V DC						
Güç tüketimi	0,5						
Net ağırlık / Brüt ağırlık	9,8 kg / 12,8 kg		11 kg / 13,2 kg	10 kg / 13 kg		20 kg / -	
Paket ebatı	52 × 52 × 28 cm					70 × 60 × 20 cm	

Ebatlar:

