

HASSAS TERAZİLER

Hassas terazi WLC X2



WLC X2 serisi, hassas teraziler için gelişmiş bir seviyeyi temsil eder. X2 serisi teraziler en son teknoloji dokunmatik kapasitif göstergeleri ile maksimum kullanım kolaylığı ve hız sağlar. Çalışma kolaylığı, anlaşılır menü ve pratik gösterge düzenlemesi ile günlük işlemlerinizi en üst ergonomik şartları garanti eder.

WLC X2 serisi, modele ve kapasiteye göre kefe ebadı 128×128, 195×195, mm olarak çeşitli büyüklüklerde imal edilmektedirler. Paslanmaz çelik platform kapağı ve tartım sonucunun kolay okunmasını sağlayan LCD gösterge standarttır.



Parça sayma



Kontrol tartımı



Toplam alma



Tepe tutma



Yüzde ayarı



Dinamik tartım



Newton birimli ölçüm



İleri tartım teknolojisi

WLC serisi hassas teraziler son teknoloji elektronik sistemlere sahip olup her koşulda güvenle kullanılabilirler.



Ayrılabilir göstergeli modeller

WLC serisi hassas terazilerin K versiyonlarının göstergeleri tartı platformundan ayrılarak 1 metreye kadar uzaklaştırılarak bağımsız monte edilebilir özelliğe sahiptirler.

Aksesuarlar

AClass PP7 Thermal yazıcı

TMU220D Nokta vuruşlu yazıcı

Harici gösterge (WD-4, WD-5, WD-6)

PC-Printer haberleşme kablosu

Şeffaf plastik koruyucu kılıf (WLC, R, X2, 3Y, 4Y Serisi)

Ücretsiz PC yazılımı

Harici batarya (R, X2, XA, 3Y, 4Y Serisi)

Teknik Bilgi:

	WLC 0.2.X2 -	WLC 0.6.X2 -	WLC 2.X2 -	WLC 6.X2 -
Maksimum kapasite	0,2 kg	0,6 kg	2 kg	6 kg
Okunabilirlik (d)	0,001 g	0,01 g	0,01 g	0,1 g
Dara Ağırlığı	-0,2 kg	-0,6 kg	-2 kg	-6 kg
Tekrarlanabilirlik	0,0014 g	0,008 g	0,015 g	0,1 g
Doğrusallık	±0,003 g	±0,03 g	±0,03 g	±0,3 g
Tekrarlanabilirlik	0,0014 g	0,008 g	0,015 g	0,1 g
Kefe ebadı	ø 100 mm	128 × 128 mm	195 × 195 mm	195 × 195 mm
Çalışma sıcaklığı	+10°+40 °C			
Güç kaynağı	12 ~16 V DC			
Ayar / kalibrasyon	dahili			dahili
IP derecesi	IP 43			
Gösterge	5 "renkli kapasitif dokunmatik ekran			
Arayüzler	2RS232, USB-A, USB-B, WİFİ modül, Ethernet			
Veritabanı	7 veritabanı			
Net ağırlık brüt ağırlık	1,8 kg / 3,4 kg	2,2 kg / 3,8 kg		
Ambalaj boyutları	495 × 400 × 515 mm	470 × 380 × 336 mm		

Teknik Bilgi:

	WLC 1/10.X2 -	WLC 10.X2 -	WLC 20.X2 -	WLC 21.X2 -
Maksimum kapasite	1 kg / 10 kg	10 kg	20 kg	21 kg
Okunabilirlik (d)	0,01 g / 0,1 g	0,1 g	0,1 g	1 g
Dara Ağırlığı	-10 kg	-10 kg	-20 kg	-21 kg
Tekrarlanabilirlik	0,015 g / 0,08 g	0,08 g	0,1 g	0,8 g
Doğrusallık	±0,03 g / ±0,3 g	±0,3 g	±0,3 g	±3 g
Tekrarlanabilirlik	0,015 g / 0,08 g	0,08 g	0,1 g	0,8 g
Kefe ebadı	195 × 195 mm	195 × 195 mm	195 × 195 mm	195 × 195 mm
Çalışma sıcaklığı	+10°+40 °C			
Güç kaynağı	12 ~16 V DC			
Ayar / kalibrasyon	harici			
IP derecesi	IP 43			
Gösterge	5 "renkli kapasitif dokunmatik ekran			
Arayüzler	2 RS232, USB-A, USB-B, WİFİ modül, Ethernet			
Veritabanı	7 veritabanı			
Net ağırlık brüt ağırlık	2,2 kg / 3,8 kg			
Ambalaj boyutları	470 × 380 × 336 mm			

Ebatlar:

