

Nem tayin cihazı PMV 50



Nem İçeriği Ölçümünde Mikrodalga

Yenilikçi bir sistem ile malzemelerin nem oranları tespiti çok daha hızlı olarak gerçekleştirilir. Bu teknoloji ise et, balık, günlük ürünler, şuruplar, kremler ve sıvı reçine içeren ve benzeri ürünlerin ölçümünde mükemmel sonuç verir.

Ultra Kısa Kuruma Süresi

PMV 50 nem tayin cihazı, kurutma süresini önemli ölçüde azaltmanıza olanak sağlar. Bir numunenin türüne ve kütlesine bağlı olarak, işlem geleneksel nem tayin cihazlarında 5 ila 40 dakika arası sürerken, mikrodalga nem tayin cihazlarımızda 1 ila 10 dakika arasına kadar düşmektedir.

Numunenin Tek Tip Isıtılması

Geleneksel nem tayin cihazlarının aksine PMV 50 nem analizörü $\varnothing$ 90 cam elyaf filtre kullanımı ile ısıнын homojen dağılmasını sağlayarak hızlı, etkili ve net sonuçlara ulaşmamızı sağlar.

Sıcaklık Sensörü

PMV 50 mikrodalga nem tayin cihazı, donatılmış sıcaklık sensörü ile cihazın işlemlerini izlemenizi ve işlem sırasında sıcaklık değerinin aşılmasını önleyen güvenli bir yapıdadır. Nem tayin işlemi sırasında cihaz göstergesinde tanımlanmış değerler online olarak izlenebilir.



Nem içerik analizi



Yaklaşım sensörleri



Değiştirilebilir parça



Mikrodalga kurutma



Kurutma modları



Kuru kütle tayini



GLP prosedürleri



Çok dilli menü



Örnekleme kurutma




Kurutma süreci grafiği



USB bellek ile bilgi alış veriş

- Terazi yazılımı güncelleme
- Tartım bilgisi aktarımı
- Veri tabanı export/import
- Terazi ayarları export/import
- Teraziler arası bilgi aktarımı



Infrared proximity sensörler ile:

- YAZDIRMA fonksiyonu
- DARA ALMA fonksiyonu
- SIFIRLAMA fonksiyonu



Haberleşme bağlantıları

- Ethernet
- 2xRS 232
- 2xUSB
- İlave gösterge portu



Taşınabilirlik
Ekstra opsiyon:
-Terazi ile kablosuz haberleşme

Aksesuarlar

AClass PP7 Thermal yazıcı

TMU220D Nokta vuruşlu yazıcı

GODEX G300 Etiket yazıcı

Dara alma veya yazdırma için ayak butonu (R,X2, 3Y,4Y Serisi)

Ücretsiz PC yazılımı

Alüminyum folyo tartım kabı (Nem tayin cihazı)

Su buharı geçirgenlik kiti

Sıcaklık kontrol seti (Nem tayin cihazı)

Kalibrasyon kontrol seti (Nem tayin cihazı)

Nem tayin cihazı referans maddesi (Sodyum Tartarat)

Harici gösterge (WD-4, WD-5, WD-6)

Harici batarya (R, X2, XA, 3Y, 4Y Serisi)

PC-Printer haberleşme kablosu

Şeffaf plastik koruyucu kılıf (WLC, R, X2, 3Y, 4Y Serisi)

Barkod okuyucu

Data Kablosu (Printer, Pc)

Ortam koşulları takip modülü (Nem-Basıncı-Sıcaklık) (3Y,4Y,X2)

Fiber glass filtre

Teknik Bilgi:

	PMV 50 -
Maksimum kapasite	50 g
Taksimat	0,1 mg
Dara bölgesi	-50 g
Maksimum numune ağırlığı	50 g
Nem okuma hassasiyeti	% 0.05
Nem içeriği tekrarlanabilirliği	% 0.05 (ca. 1 g örnek)
Ayar	harici
Gösterge	5.7" dokunmatik ekran
Tuş takımı	8 tuş
Isıtma modülü	Mikrodalga ısıtma verici
Veri tabanı	10
USB-A	2
Ethernet	10 / 100 Mbit
RS 232	1
Kablosuz bağlantı	802.11 b/g/n
Giriş / Çıkış	4 x giriş, 4 x çıkış
Numune tutucu ölçüsü	ø 90 mm cam elyaf filtresi
Tartı ölçüsü	430 x 305 x 280 mm
Net ağırlık	20 kg
Brüt ağırlık	25 kg
Paket ebatı	400 x 400 x 700 mm

Ebatlar:

